



深圳市康揚碼科技有限公司
深圳市寶安區西鄉臣田工業區IDT研發中心29棟403室
TEL:+86-755-2997 9977 FAX:+86-755-2997 9877

SM-1600R 全自動拉伸膜纏繞機



- 由 TÜV 德國萊茵公司 CE 認證最高安全品質之伸縮膜
棧板包裝機、避免工業傷害問題。
- 通過 MSD、LVD、EMC 三項 CE 認證，機器不怕雷
擊、不漏電也不受電磁波干擾。
- 因為通過嚴謹 EMC 認證，因此不會有電磁波干擾其他
設備、是電子業及高科技產業的第一選擇。
- 連接無人流水線，有自動上膜、斷膜、撫平動作，無膜
通知，自動故障檢測，達到完全無人的全自動操作環境。



SM-1600R

特點說明

與眾不同的特殊功能

- 主電控系統採用日本進口人機介面控制系統，防水效果極佳，性能穩定，操作容易，無需經過特別訓練之人員亦會操作。
- 故障自我偵測及顯示系統：遇機器發生故障時，機器會自動停機，控制系統會閃紅燈且蜂鳴器會告知機器故障，人機介面會自動顯示故障畫面，告知如何依序檢查故障點，及如何做故障排除。
- 自動中央定位：任何規格之棧板進入包裝機，不需調整任何開關，包裝物均會自動停止在包裝機之中央。
- 換裝膠膜告知設計：當膠膜用完或斷裂時，蜂鳴器將告知且自動停機，人機介面亦會自動顯示換裝膠膜，無需派人整日守候於機旁。
- 自動切斷及撫平膠膜裝置：包裝完成時利用電熱將膠膜切斷及撫平。
- 預延伸機頭獲二項國內新型專利及日本專利和中國專利：迴授系統（Signal Feedback）設計，可使包裝物之四個面及四個角均能受均等張力之捆紮。

機器規格

功能		型號	SM-1600R	SM-1600R-20	SM-1600R-22
轉盤尺寸			Ø1,800mm	Ø2,000mm	Ø2,200mm
轉盤臺面高度			500mm	500mm	500mm
最大包裝尺寸			1,200 x 1,200mm	1,300 x 1,300mm	1,400 x 1,400mm
最大包裝高度			2,000mm	2,000mm	2,000mm
最大包裝重量			3,000kg	3,000kg	3,000kg
轉盤速度			0-15 RPM / min	0-15 RPM / min	0-15 RPM / min
升降機升降速度			0-4m / min	0-4m / min	0-4m / min
可使用膠膜規格			50cm x Ø76 x 1,500m	50cm x Ø76 x 1,500m	50cm x Ø76 x 1,500m
馬達	轉盤馬達		1.5kW	1.5kW	1.5kW
	膠膜座升降機馬達		0.18kW	0.18kW	0.18kW
	預延伸機頭馬達		0.18kW	0.18kW	0.18kW
	輸送機馬達		0.37kW	0.37kW	0.37kW

- 電壓：可選購220V、240V單相，或380V、415V三相電壓。
- 除上述機型外，喜鎂公司量身訂作各類特殊尺寸、機型以適合不同需求。
- 除伸縮膜包裝機外、本公司尚有多款不同功能之伸縮膜包裝機系列、歡迎來電索取型錄。
- 喜鎂公司不斷致力於產品的研發與創新、對上述任何技術資料有權隨時更改而不另行通知。

台灣喜鎂工業 精心製造

ShiiMeei
PACKAGING MACHINE

深圳市康揚碼科技公司：

深圳市寶安區西鄉臣田工業區IDT研發中心29棟403室

TEL: (0755) 2997-9977 FAX: (0755) 29979877

中文網址: www.code39.net